



BÖDEN+BELÄGE

QUIFLEX®-FUGE

ouiflex
flüssigfuge

Weiss+Appetito

BESCHREIBUNG

Einzigartig an der Quiflex®-Fuge ist die höhengenaue Anarbeitung an bestehende Beläge. Dadurch ermöglicht sie eine erschütterungsfreie Überfahrbarkeit und trägt zur messbaren

Reduzierung von Stillstandszeiten und Reparaturkosten bei Transportfahrzeugen bei. In Publikumsbereichen hilft die Fuge zudem, die Unfallgefahr deutlich zu minimieren.



Vorteile

- + Grosse Leistungen
- + Zeitersparnis
- + Keine schwere Handarbeit
- + Schonung der Dachabdichtung
- + Geringe Installationsarbeiten
- + Geräuscharm (<80db)

DATENBLATT

Eigenschaft	Fugenprofile für Logistik- / Industrieanwendung				Profile für Parkdecks	
	QL5	QL6	QL7	QL8	QP6	QP8
Fugenspiel horizontal	+/- 5 mm	+/- 6 mm	+/- 7 mm	+/- 8 mm	+/- 6 mm	+/- 8 mm
Fugenspiel vertikal	+/- 3 mm	+/- 4 mm	+/- 5 mm	+/- 6 mm	+/- 5 mm	+/- 7 mm
Profiltiefe	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	25 mm	30 mm
Fugenbreite	120–140 mm	140–160 mm	160–180 mm	180–220 mm	200–240 mm	260–280 mm
Belastbarkeit Transportwagen	400 KN	400 KN	400 KN	300 KN	–	–
Belastbarkeit LKW (DIN 1072)	500 KN	500 KN	500 KN	500 KN	400 KN	400 KN
Belastbarkeit Stapler (DIN 1055)	250 KN	250 KN	250 KN	180 KN	80 KN	80 KN
Belastbarkeit harte Rollen	35 KG/mm Radbreite	30 KG/mm Radbreite	25 KG/mm Radbreite	20 KG/mm Radbreite	–	–
Nicht brennbar (optional B1)	✓				✓	
Wasserdicht	✓				✓	
Witterungsbeständig	✓				✓	
Niedrigste Schallübertragung	✓				✓	
Lebensmittelecht	Optional (QL-Food)				–	
Pilz- und keimfrei	✓				✓	
Chemikalienbeständig	✓				✓	
Eignung für Tiefkühlbereiche	✓				✓	
Eignung F90 – F120	Optional (QL-F90 / QL F120)				✓	
Eignung für LAU-Bereich	Optional (AL-LAU)					
Rückenschonend*	✓				✓	

HINWEIS: Aufgrund der hohen Flexibilität des QUIFLEX®-Fugensystems sind jederzeit auch Sonderlösungen möglich.

QUIFLEX®-FUGE



Eigenschaften

- + Antistatisch
- + Fugenlos und dehnfähig
- + Verschleissfest und staubfrei
- + Hohe Druckfestigkeit
- + Einbau auch bei laufendem Betrieb
- + Schleifbar
- + Geringe Verschleissreparatur an Hubwagen und Stapler



Hochverschleissfest und
wartungsfrei



Wasserdicht



Einsetzbar in Brandschutzbereichen



Farblich gestalt- und anpassbar



Kurze Einbau- und Trocknungszeit



Erschütterungsfrei überfahrbar



Chemikalienbeständig

QUIFLEX® EBNET DEN WEG



Logistikhallen

Quiflex® garantiert Laufruhe – selbst bei höheren Geschwindigkeiten. Ideal geeignet für Waren- und Hochregallager, Logistikzentren sowie fahrerlose Transportsysteme.

Publikumsbereiche

Quiflex® ist farblich gestaltbar und leicht zu reinigen – ideal für Beläge in Einkaufszentren, Flughäfen und öffentlichen Gebäuden.

Hygienebereiche

Quiflex® ist wasserdicht, chemikalienbeständig und damit ideal für den Einsatz in der Produktion, in Krankenhäusern, Reinräumen und der Lebensmittelindustrie.



Kerzers

Showroom
Böden und Beläge
Brüggfeld 15
3216 Ried b. Kerzers
T +41 31 750 75 11

Ecublens

Showroom
Sols et Revêtements
Rue Cantonale 102
1024 Ecublens
T +41 21 635 43 26

Weiss+Appetito AG

BÖDEN+BELÄGE

Weiss+Appetito